

# BRITELIGHT TURBAN

britelight



CE IP65 IK10




## TRAPPENHUIS | SLAGVAST | ROBUUST

De Britelight Turban is een stevig waterdicht en slagvast armatuur. Het is goed beschermd tegen vocht (IP65) en het is ook slagvast (IK10). De bescherming voorkomt binnendringen van vocht en stof in het armatuur. Het armatuur is in wit uitgevoerd en met een gemakkelijk afdraaibare kap uitgerust. Zo kan de lamp snel gemonteerd worden aan plafond of muur.

De behuizing bestaat uit polycarbonaat. De Turban is uitgeest met een compleet Osram systeem. Door gebruik te maken van de PrevaLED Flat AC is er geen externe driver nodig. Het armatuur kan dus zo geplaatst worden. Er zijn verschillende types van de PrevaLED toe te passen in de lamp. Er kan namelijk gekozen worden voor de wat zachtere 830 lichtkleur of de koudere 840. Daarnaast is er de keuze uit een 1500 of 2300-2500 lumen-pakket.

Nieuw bij dit armatuur is de mogelijkheid tot uitbreiding met een speciale Infrarood Sensor. Wat dat inhoudt kunt u op de volgende pagina lezen. We laten u de werking echter ook graag een keer zien!

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS



ALGEMEEN

## ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Osram PrevaLED Flat AC
Driver	Niet van toepassing (built-in)
Levensduur	50.000 uur
Powerfactor	>0.9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Nee
Kleur	Wit
Aansluiting	Niet van toepassing (i.v.m. montage aan de wand of het plafond)

## AFMETINGEN ARMATUUR

Breedte	356 mm
Hoogte	76 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Wit kunststof	Kunststof Opaal	Built-in - 50.000 u	Nood unit
S	KOP	B5	NOOD Infrarood Sensor
			INFS

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL WD TU 3507 015 83	35,6 cm x 7,6 cm	1.500	830	13,6	110	>80	3000
BL WD TU 3507 015 84	35,6 cm x 7,6 cm	1.500	840	13,3	112	>80	4000
BL WD TU 3507 023 83	35,6 cm x 7,6 cm	2.300	830	20,6	111	>80	3000
BL WD TU 3507 025 84	35,6 cm x 7,6 cm	2.500	840	20,6	121	>80	4000

# NIEUW! INFRAROOD SENSOR

Achtergrondniveau	Tijd	Lux bij daglicht
uit	1 seconde	uit
10 procent	10 seconden	ong. 5 lux
25 procent	30 seconden	ong. 50 lux
50 procent	60 seconden	ong. 100 lux
75 procent	3 minuten	ong. 300 lux
90 procent	10 minuten	ong. 500 lux
100 procent	15 minuten	Zelf leren

De sensor is actief op drie fronten:

**Achtergrondniveau** Als de sensor geen beweging detecteert, dan kan de verlichting naar een lager niveau. U kunt kiezen voor de beschikbare staffels tussen 0% - 100%. Ideaal voor in gangen.

**Tijd** U kunt vervolgens de tijd in (laten) stellen voor hoelang het duurt, na beweging, alvorens het lichtniveau weer omlaag gaat naar het ingestelde niveau. Kies wederom uit de beschikbare staffels.

**Lux-niveau** Kies tot slot het lichtniveau dat u bij daglicht van de lamp zou willen ontvangen. Ook dit kan in staffels, in dit geval tussen 0- en 500 lux. Deze sensor biedt ook de mogelijkheid tot een zelflerende lux-waarde.

Deze nieuwe sensor werkt op infrarood. De sensor is niet zichtbaar aan de buitenkant van de lamp. Dit zorgt ervoor dat de IP65 functionaliteiten behouden blijven.

 Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!