

BRITELIGHT H2O

britelight



CE IP65 IK10


PARKEERGARAGES | ONDER LUIFELS | IP65

De Britelight h2o is het nieuwste waterdichte armatuur van Switchtron. Het armatuur is voorzien van een opalen afscherming, waardoor er een gelijkmatig verdeeld- en mooi diffuus licht afgegeven wordt.

De h2o is uitgerust met de beste Philips LED-technologie. Dat feit op zich maakt het armatuur al uitermate zuinig. Echter, kan de lamp ook nog voorzien worden van een stand-alone sensor waardoor er nog meer energie bespaard wordt. Deze sensor bestaat uit een bewegingsdetector én een daglichtdetector. Hierdoor schakelt de lamp *uit* en *aan* wanneer er *wel* of *geen* beweging gedetecteerd wordt, en zal het lichtniveau tegelijkertijd gedimd worden wanneer er voldoende daglicht in de ruimte gemeten wordt.

Het voordeel van deze sensor? De bedrading van de huidige situatie blijft onveranderd. Er hoeven geen aparte kabels getrokken te worden naar een aparte externe bewegingsdetector. De ideale lamp voor uw volgende project?

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



ALGEMEEN



ALGEMENE SPECIFICATIES

Lichtbron	Philips Fortimo LED Strip
Driver	Philips Xitanium (zonder sensor) of Philips Driver-SR + EasySense SNS 100
Levensduur	>50.000 uur
Powerfactor	>0.9
Nominale Spanning	220-240V / 50-60Hz
Garantie	5 jaar
Dimbaar	Optioneel (Daglicht Dim)
Aansluiting	Niet van toepassing (i.v.m. montage aan het plafond)

AFMETINGEN ARMATUUR

Lengte	1272 mm
Breedte	146 mm
Hoogte	111 mm

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Wit/grijs kunststof	S	Kunststof Opaal	KOP
		Fixed - 30.000 u	F3
		Fixed - 50.000 u	F5
		DALI - 50.000 u	D5
			Nood unit
			SNS100 Sensor
			SNS200 Sensor

De SNS-sensoren zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met een DALI-driver.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
BL WD H2 1201 041 83	127,2 cm x 14,6 cm	4.173	830	24,7	169	>80	3000
BL WD H2 1201 044 84	127,2 cm x 14,6 cm	4.400	840	24,7	178	>80	4000
BL WD H2 1201 044 85	127,2 cm x 14,6 cm	4.447	850	24,7	180	>80	5000
BL WD H2 1201 083 83	127,2 cm x 14,6 cm	8.347	830	49,4	169	>80	3000
BL WD H2 1201 087 84	127,2 cm x 14,6 cm	8.799	840	49,4	178	>80	4000
BL WD H2 1201 088 85	127,2 cm x 14,6 cm	8.894	850	49,4	180	>80	5000
BL WD H2 1501 052 83	127,2 cm x 14,6 cm	5.219	830	30,8	169	>80	3000
BL WD H2 1501 055 84	127,2 cm x 14,6 cm	5.500	840	30,9	178	>80	4000
BL WD H2 1501 055 85	127,2 cm x 14,6 cm	5.556	850	30,9	180	>80	5000
BL WD H2 1501 104 83	127,2 cm x 14,6 cm	10.438	830	61,7	169	>80	3000
BL WD H2 1501 110 84	127,2 cm x 14,6 cm	11.000	840	61,7	178	>80	4000
BL WD H2 1501 111 85	127,2 cm x 14,6 cm	11.111	850	61,7	180	>80	5000

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

OPTIE! SNS100 of -200 sensor

SNS100 - Stand Alone Sensor | BEWEGING & DAGLICHT

De SNS100 stand-alone sensor wordt ingebouwd in het armatuur. Hierdoor hoeft u geen kabels te trekken van- of naar een externe melder. Ideaal voor renovatieprojecten. U kunt verlichting één op één vervangen zonder de bekabeling aan te passen. De verlichting is meteen dimbaar. De sensor bestaat uit een bewegingsmelder én een daglichtsensor. Het lichtniveau daalt automatisch naar de hoeveelheid gedetecteerd daglicht.

SNS200 - Advanced Grouping | BEWEGING, DAGLICHT, GROEPEREN & SMART AANSTUREN

De SNS200 combineert de functionaliteiten van de SNS100 met de mogelijkheid tot het groeperen van sensoren. Via het Philips Zigbee signaal kunnen meerdere armaturen zo draadloos met elkaar communiceren. Daarnaast kunnen de sensoren in de 200-reeks aangestuurd worden met een applicatie op de telefoon. De mogelijkheden zijn eindeloos..

Daglicht-dim +
bewegingsdetectie..

50%

..besparen op
stroomkosten

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!