

OCAB LUUMA

INBOUW ARMATUUR / LED PANEEL




HIGH-PERFORMANCE MET BACKLIGHT

De Ocab Luuma is het high-performance led-paneel van Switchtron. Dit led-paneel is erg eenvoudig te installeren. De standaard maten zijn 60 bij 60 centimeter en 120 bij 30 centimeter. Dit komt overeen met de meest gangbare plafondplaten binnen systeemplafonds. Het armatuur hoeft hierdoor niet bevestigd te worden, maar kan gewoon op de plaats van een plafondtegel gelegd worden. Gegarandeerd ultiem installatiegemak. Op aanvraag kunnen er ook afwijkende maten geproduceerd worden.

De lamp bestaat uit een aluminium behuizing en is afgewerkt met een opalen kunststof plaat die zorgt voor een prettige inkijk. Dit maakt het armatuur ideaal voor kantoorruimtes. De Luuma is verder voorzien van de nieuwste Philips-systemen en 5 jaar garantie.


Waar veel (met name dunne) led-panels voorzien zijn van strips in alleen de rand van het armatuur, daar is de Luuma voorzien van backlight. Dat wil zeggen dat het gehele paneel aan de binnenkant voorzien is van een led-plaat. Dit zorgt voor optimale prestaties en zo min mogelijk lichtverlies.

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Kunststof

AFMETINGEN ARMATUUR



Hoogte: 53 mm
Lengte: variabel
Breedte: variabel



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
ready



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Wit (RAL 9016)	Kunststof Diffuus	Fixed - 50.000 u	Nood unit
	Kunststof Helder	DALI - 50.000 u	SNS Sensor
	Prismatisch		
	Kunststof Sky		

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
OC IN LU 0606 048 830	60 cm x 60 cm	4.891	830	31.1	157	>80	3000
OC IN LU 0606 052 840	60 cm x 60 cm	5.266	840	31.1	169	>80	4000
OC IN LU 0606 052 865	60 cm x 60 cm	5.266	865	31.1	169	>80	6500
OC IN LU 0606 097 830	60 cm x 60 cm	9.783	830	62.2	157	>80	3000
OC IN LU 0606 105 840	60 cm x 60 cm	10.532	840	62.2	169	>80	4000
OC IN LU 0606 105 865	60 cm x 60 cm	10.532	865	62.2	169	>80	6500
OC IN LU 1203 048 830	120 cm x 30 cm	4.891	830	31.1	157	>80	3000
OC IN LU 1203 052 840	120 cm x 30 cm	5.266	840	31.1	169	>80	4000
OC IN LU 1203 052 865	120 cm x 30 cm	5.266	865	31.1	169	>80	6500
OC IN LU 1203 097 830	120 cm x 30 cm	9.783	830	62.2	157	>80	3000
OC IN LU 1203 105 840	120 cm x 30 cm	10.532	840	62.2	169	>80	4000
OC IN LU 1203 105 865	120 cm x 30 cm	10.532	865	62.2	169	>80	6500

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.



BACKLIGHT VS. PLATTE PANELEN

